Website
SLACK-LINE

Youtube
Video

Website
Konfigurator
Configurator

SLACK-LINE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler

Exclusive range: Purchase only via selected dealers

EINE NEUE WELT DES LICHTS

„Am Anfang stand eine einfache Schlaufe, am Ende ein hochvariables System“ – dieser Satz fasst die Entwicklung von SLACK-LINE treffend zusammen. Denn das Konzept der modularen Einzelleuchtenserie basiert auf der innovativen Idee, verschiedenste Lichtmodule in eine oder mehrere Seilschlaufen einzuhängen und beliebig kombinieren zu können.

Ganz gleich ob Ambiente- oder Arbeitsplatzbeleuchtung, direktes oder indirektes Licht, Punkt- oder Flächenlicht – die Zusammenstellung der Lichtmodule am Baldachin ist frei wählbar. Harmonisch ausgewählte Farbtöne, gepaart mit einer zart schimmernden Oberfläche, laden ein zur Variation der Module.

Die stufenlose Höhenverstellung kommt ohne Gegengewicht aus, sodass die an filigranen Seilen abgependelten Lichtmodule scheinbar im Raum schweben.

Doch die Flexibilität geht noch weiter: Farbe und Intensität des Lichts lassen sich per Funk steuern, wahlweise jedes Modul allein, mehrere Module in einer Gruppe oder auch gemeinsam mit anderen Leuchten.

SLACK-LINE bietet eine innovative Lichterfahrung mit allen Sinnen. Tauchen Sie ein in diese neue Welt des Lichts.

A NEW WORLD OF LIGHT

“In the beginning there was a simple loop, in the end a highly variable system“ - this sentence aptly sums up the development of SLACK-LINE. Because the concept of the exclusive and modular lighting system is based on the innovative idea of hooking the respective light modules into a rope loop and thus being able to combine them as required.

Whether ambient or task lighting, direct or indirect light, spot or surface light – the composition of the light modules on the canopy is freely selectable. Harmoniously selected colours, paired with a delicately shimmering surface, invite variation of the modules.

The infinitely variable height adjustment does not require a counterweight, so that the light modules suspended from filigree cables seem to float in space.

But the flexibility goes even further: the colour and intensity of the light can be controlled wirelessly, either each module alone, several modules in a group or even together with other luminaires.

SLACK-LINE offers an innovative lighting experience for all the senses. Immerse yourself in the new world of light.

EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN
ONE SYSTEM – LOTS OF OPPORTUNITIES

Durch das einzigartige Schlaufensystem können die eingehängten Lichtmodule individuell zusammengestellt und jederzeit angepasst werden. Verwandeln Sie eine Gruppe von Einzelpendeln in eine Linearleuchte oder spielen Sie mit neuen Farbkombinationen.

AUSGEFEILTE LICHTSTEUERUNG

Jedes Lichtmodul verfügt über integrierte, intuitive Steuerungsfunktionen. Dabei kommen je nach Modell und Bauform Gestensteuerung, Berührungsdimmer oder Dimmtaster zum Einsatz. Bei jedem Lichtmodul kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen 2200 K und 5000 K eingestellt werden (Tunable white).

Über die Casambi App können den manuellen Bedienelementen auch neue Funktionen zugeordnet werden. Beispiel: Bei einer mehrflammigen Leuchte können alle Leuchtenköpfe in einer Gruppe zusammengefasst werden. Eines der Bedienelemente steuert die Helligkeit für die gesamte Leuchte, ein weiteres die Lichtfarbe.

Die Bedienung über Casambi funktioniert parallel zur manuellen Steuerungstechnik. Zusätzlich zur App sind auch programmierbare Wandtaster erhältlich.

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

OLIGO hat für SLACK-LINE eine komplett neue Palette aus sanft schimmernden Farbtönen geschaffen. Die Oberflächenstruktur des angewendeten Lasurverfahrens ist besonders fein und bietet auch haptisch ein angenehmes Erlebnis.

FLEXIBLE HÖHENVERSTELLUNG

Alle Lichtmodule können über eine im Baldachin verborgene Seilaufwicklung stufenlos zwischen 70 cm und 2 m Auszugslänge verstellt werden. Somit sind die Pendelleuchten für Räume mit Deckenhöhen bis zu 3,30 m geeignet.

Je nach Leuchtenkonfiguration ist eine Quer- oder Längsstellung der Seilabhängung erforderlich. Bei anderen Modulen kann die Ausrichtung frei bestimmt werden. Die Position der Seilabhängung kann im Baldachin werkzeuglos bis zu 90° gedreht werden. Die Mechanik befindet sich hinter den Abdeckungen an den Seilauslässen.

ERWEITERUNGEN

KENDO Module können auf Wunsch auch als Stehleuchte genutzt werden. Die Bedienfunktionen (Gestensteuerung und Casambi) der einzelnen KENDO Module bleiben beim Betrieb in der Modulbasis vollständig erhalten. Alternativ lässt sich anstelle einer KENDO die Ladestation JAMES oder der Smartspeaker HIYLO nutzen.

Thanks to the unique loop system, the suspended lighting modules can be put together individually and adjusted at any time. Transform your linear luminaire into a group of single pendant lights or play around with new colour combinations.



SOPHISTICATED LIGHTING CONTROL

Each light module has integrated, intuitive control functions. Gesture control, touch dimmers or dimmer switches are used depending on the model and design. The light colour can be adjusted continuously between 2200 K and 5000 K for each light module (tunable white).

Via the Casambi app new functions can be assigned to the control elements. Example: In the case of a multi-flame luminaire, all luminaire heads can be combined into one group. One control element modifies the brightness for the whole luminaire, another one the light color.

Operation via Casambi works in parallel with the manual control technology. In addition to the app programmable wall switches are also available.

COLOURS AND FINISHES

OLIGO has created a completely new range of gently shimmering shades for SLACK-LINE. The surface texture of the varnishing process applied is particularly fine and also offers a pleasant tactile experience.

FLEXIBLE HEIGHT ADJUSTMENT

Via a cable winder hidden in the canopy all light modules can be infinitely adjusted between 70 cm and 2 m. This makes the pendant luminaires suitable for rooms with ceiling heights of up to 3.30 m.

Depending on the luminaire configuration, a transverse or longitudinal position of the cable suspension is required. For other modules, the alignment can be freely selected. The position of the suspension cable can be rotated up to 90° in the canopy without tools. The mechanism is located behind the covers at the suspension cable outlets.

EXTENSIONS

KENDO modules can also be used as floor luminaires if desired. The operating functions (gesture control and Casambi) of the individual KENDO modules remain fully intact when operated in the module base. Alternatively, the JAMES charging station or the HIYLO smart speaker can be used instead of a KENDO.

NABO | B-THREE

ÜBERSICHT
OVERVIEW

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Lichtmodule und Zubehör
Light modules and accessories

CURVED
36

GLOBE
38

NABO
40

CONE
41

NOVA S | NOVA M
42

BREAK-IT
44

KENDO S | KENDO M | KENDO L
46 | 47 | 48

BRIDGE
50

Baldachine
Canopies

B-ONE
52

B-ONE RECESSED
52

B-ROUND
52

B-TWO
53

B-THREE
53


B-FOUR
53

Erweiterungen
Extensions

BASE ONE
54

BASE THREE
54

JAMES
56

HIYLO
58

CURVED

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

GESTEN-STEUERUNG | CASAMBI ON BOARD | LICHTANTEILE UP / DOWN STEUERBAR | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL



Lichtmodul für Seilschlaufen

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Aluminium, glass

24 V DC 1,1 kg

LED | 2200-5000 K | 1250 lm | 20 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	G71-845-10-12
Weiß matt White	G71-845-10-21
Creme Creme	G71-845-10-19
Brazilian brown Brazliian brown	G71-845-10-41
Bronze Bronze	G71-845-10-17
Basalt Basalt	G71-845-10-18
Schwarz matt Black	G71-845-10-23

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

GLOBE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers



Weiß | Weiß White | White	Weiß | Roségold White | Rose gold	Basalt | Creme Basalt | Creme	Basalt | Bronze Basalt | Bronze	Schwarz | Schwarz Black | Black	Schwarz | Creme Black | Creme	Schwarz | Bronze Black | Bronze	Schwarz | Roségold Black | Rose gold

BERÜHRUNGS-DIMMER | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

Lichtmodul für Seilschlaufen

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Aluminium, glass



24 V DC 1,0 kg

LED | 2200-5000 K | 1000 lm | 12,8 W | CRI >90

Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Weiß White	Weiß White	T71-848-10-21/21
	Roségold Rose gold	T71-848-10-21/16
Basalt Basalt	Creme Creme	T71-848-10-18/19
	Bronze Bronze	T71-848-10-18/17
Schwarz Black	Schwarz Black	T71-848-10-23/23
	Creme Creme	T71-848-10-23/19
	Bronze Bronze	T71-848-10-23/17
	Roségold Rose gold	T71-848-10-23/16

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

BERÜHRUNGS-DIMMER | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

NABO

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers



Weiß | Weiß
White | White

Weiß | Roségold
White | Rose gold

Basalt | Creme
Basalt | Creme

Basalt | Bronze
Basalt | Bronze

Schwarz | Schwarz
Black | Black

Schwarz | Creme
Black | Creme

Schwarz | Bronze
Black | Bronze

Schwarz | Roségold
Black | Rose gold

Lichtmodul für Seilschlaufen

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Aluminium, glass



24 V DC 1,1 kg

LED | 2200-5000 K | 1000 lm | 12,8 W | CRI >90

Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Weiß White	Weiß White	T71-847-10-21/21
	Roségold Rose gold	T71-847-10-21/16
Basalt Basalt	Creme Creme	T71-847-10-18/19
	Bronze Bronze	T71-847-10-18/17
Schwarz Black	Schwarz Black	T71-847-10-23/23
	Creme Creme	T71-847-10-23/19
	Bronze Bronze	T71-847-10-23/17
	Roségold Rose gold	T71-847-10-23/16

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

BERÜHRUNGS-DIMMER | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

CONE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Weiß | Weiß White | White
Weiß | Roségold White | Rose gold
Basalt | Creme Basalt | Creme
Basalt | Bronze Basalt | Bronze
Schwarz | Schwarz Black | Black
Schwarz | Creme Black | Creme
Schwarz | Bronze Black | Bronze
Schwarz | Roségold Black | Rose gold

Lichtmodul für Seilschlaufen

Aluminium, Glas

Light module for cable loops

Aluminium, glass



24 V DC 0,8 kg

LED | 2200-5000 K | 1000 lm | 12,8 W | CRI >90

Primärfarbe Main colour	Sekundärfarbe Secondary colour	Artikel Item
Weiß White	Weiß White	T71-846-10-21/21
	Roségold Rose gold	T71-846-10-21/16
Basalt Basalt	Creme Creme	T71-846-10-18/19
	Bronze Bronze	T71-846-10-18/17
Schwarz Black	Schwarz Black	T71-846-10-23/23
	Creme Creme	T71-846-10-23/19
	Bronze Bronze	T71-846-10-23/17
	Roségold Rose gold	T71-846-10-23/16

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

NOVA S | NOVA M

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

BERÜHRUNGS-DIMMER | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

Lichtmodul für Seilschlaufen

Handgefertigtes opalisiertes Kristallglas, Aluminium

Light module for cable loops

Handmade opalised crystal glass, aluminium

24 V DC 0,8 kg



24 V DC 1,3 kg

NOVA S: LED | 2200-5000 K | 350 lm | 10 W | CRI >90
NOVA M: LED | 2200-5000 K | 500 lm | 13,8 W | CRI >90

Typ Type	Größe Size	Artikel Item
NOVA S	Ø 120 mm	T71-849-10-21
NOVA M	Ø 170 mm	T71-849-20-21

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

BREAK-IT

Design: HYVE, OLIGO

MIX & MATCH

Roségold | Schwarz
Rose gold | Black

Bronze | Schwarz
Bronze | Black

Basalt | Basalt
Basalt | Basalt

Creme | Basalt
Creme | Basalt

Weiß | Weiß
White | White

DIMMTASTER | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Lichtmodul für Seilschlaufen

Magnetisch: Je zwei Break-It lassen sich am unteren Ende verbinden
Lagesensor: Leuchte wechselt automatisch zwischen Punktlicht (vertikal) und Flächenlicht (horizontal)
In horizontaler Position ist je nach Ausrichtung der Lichtmodule auch indirekte Beleuchtung möglich

Aluminium, Kunstglas

Light module for cable loops

Magnetic: Two Break-It can be connected to each other at the lower end
Position sensor: Luminaire automatically switches between vertical point light and horizontal area light
Depending on the horizontal alignment of the light modules, also indirect lighting is possible

Aluminium, synthetic glass

DESIGN PLUS
Best of 2020



24 V DC 0,6 kg

LED | 2200-5000 K | CRI >90
Horizontal: 600 lm | 10,3 W | Vertikal: 550 lm | 8,8 W

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	71-850-11-21	Schwarz Black	71-850-11-23
Creme Creme	71-850-11-19	Bronze Bronze	71-850-11-17
Basalt Basalt	71-850-11-18	Roségold Rose gold	71-850-11-16

Baldachin separat bestellen ab Seite 52
Order canopy separately from page 52

GESTEN-STEUERUNG | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

KENDO S

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers



Weiß
White

Creme
Creme

Basalt
Basalt

Schwarz
Black

Lichtmodul für Seilschlaufen oder Stehleuchtenbasis

Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Mithilfe des Zubehörs BRIDGE können zwei KENDO gemeinsam in die gleichen Seilschlaufen eingehängt werden um die Lichtleistung zu verdoppeln.

Aluminium, Glas

Light module for cable loops or floor base

Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Using the BRIDGE accessory, two KENDO can be placed together in the same cable loop to double the light output.

Aluminium, glass

PLUS X AWARD ausgezeichnet für Innovation Bedienkomfort



24 V DC 1,0 kg

LED | 2200-5000 K | 1300 lm | 13,6 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-10-21	Basalt Basalt	G71-851-10-18
Creme Creme	G71-851-10-19	Schwarz Black	G71-851-10-23

Separat bestellen: Baldachin B-TWO oder B-FOUR ab Seite 53, Modulbasis ab Seite 54, Zubehör BRIDGE auf Seite 50
Order separately: canopy B-TWO or B-FOUR from page 53, module base from page 54, BRIDGE accessory on page 50

GESTEN-STEUERUNG | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL

KENDO M

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Lichtmodul für Seilschlaufen oder Stehleuchtenbasis

Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Mithilfe des Zubehörs BRIDGE können zwei KENDO gemeinsam in die gleichen Seilschlaufen eingehängt werden um die Lichtleistung zu verdoppeln.

Aluminium, Glas

Light module for cable loops or floor base

Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Using the BRIDGE accessory, two KENDO can be placed together in the same cable loop to double the light output.

Aluminium, glass

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: Innovation Bedienkomfort



24 V DC 1,1 kg

LED | 2200-5000 K | 2400 lm | 26,5 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-20-21	Basalt Basalt	G71-851-20-18
Creme Creme	G71-851-20-19	Schwarz Black	G71-851-20-23

Separat bestellen: Baldachin B-TWO oder B-FOUR ab Seite 53, Modulbasis ab Seite 54, Zubehör BRIDGE auf Seite 50
Order separately: canopy B-TWO or B-FOUR from page 53, module base from page 54, BRIDGE accessory on page 50

KENDO L

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

GESTEN-STEUERUNG | CASAMBI ON BOARD | TUNABLE WHITE | UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG | MESH CONTROL



Lichtmodul für Seilschlaufen oder Stehleuchtenbasis

Lineare Fresnellinse (UGR <19) für optimale Entblendung
Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden

Mithilfe des Zubehörs BRIDGE können zwei KENDO gemeinsam in die gleichen Seilschlaufen eingehängt werden um die Lichtleistung zu verdoppeln.

Aluminium, Glas

Light module for cable loops or floor base

Linear Fresnel lens (UGR <19) for optimal glare control
If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°

Using the BRIDGE accessory, two KENDO can be placed together in the same cable loop to double the light output.

Aluminium, glass



24 V DC 1,6 kg

LED | 2200-5000 K | 3200 lm | 40,5 W | CRI >90

Leuchte Luminaire	Artikel Item	Leuchte Luminaire	Artikel Item
Weiß White	G71-851-30-21	Basalt Basalt	G71-851-30-18
Creme Creme	G71-851-30-19	Schwarz Black	G71-851-30-23

Separat bestellen: Baldachin B-THREE auf Seite 53, Modulbasis ab Seite 54, Zubehör BRIDGE auf Seite 50
Order separately: canopy B-THREE on page 53, module base from page 54, BRIDGE accessory on page 50

Soll der Baldachin B-THREE nur mit KENDO L bestückt werden, kann der mittlere Seilauslass mit einer Abdeckronde verschlossen werden.

If the canopy B-THREE is to be equipped with KENDO L only, the middle suspension outlet can be closed with a round blank.

ABDECKRONDE OUTLET ROUND BLANK

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	62-507-50-21
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	62-507-50-12
Chrom Chrome	62-507-50-05

BRIDGE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

2x KENDO M | 2x BRIDGE

Zubehör für alle Pendelleuchten mit KENDO Lichtmodul

Mit Hilfe des Abstandhalters BRIDGE kann die Lichtleistung von Leuchten mit KENDO verdoppelt werden. Dafür wird ein zweites KENDO Lichtmodul in die Schlaufe eingehängt und mit BRIDGE in Position gebracht. Für indirektes Licht kann KENDO um 180° gedreht werden.

Pro Doppel-KENDO zwei Stück BRIDGE bestellen

Kunststoff

Accessories for all pendant luminaires with KENDO light module

With the help of the BRIDGE spacer, the light output of luminaires with KENDO can be doubled. To do this, a second KENDO light module is hooked into the loop and brought into position with BRIDGE. If indirect illumination is desired, KENDO can be rotated by 180°.

Order two BRIDGE per double KENDO

Plastic

• 100 •

OPTION KENDO

Farbe Colour	Artikel Item
Grau matt Matt grey	62-851-10-23

BALDACHINE
CANOPIES

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

B-ONE

110-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 36 W

Stahl, Aluminium
Steel, Aluminium

1,4 kg



Baldachin Canopy	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-11-21

B-ONE RECESSED

220-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 40 W

Deckeneinbau
Montageeinheit und Netzteil separat bestellen
Einbauöffnung Ø 105 mm

Recessed mounted
Order mounting unit and power supply unit separately
Installation opening Ø 105 mm



Netzteil 242 x 21 x 20 mm
Steckklemmen mit Klemmenabdeckung
Mit Zugentlastung
Schutzklasse 2
ENEC zertifiziert

Power supply unit 242 x 21 x 20 mm
Push-in clamps with clamp cover
With strain relief
Protection class 2
ENEC certified

MONTAGEEINHEIT MOUNTING UNIT

Abdeckung Cover	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-01-21

NETZTEIL POWER SUPPLY UNIT

Typ Type	Artikel Item
max. 40 W	60-211-25-21

B-ROUND

220-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 60 W

Stahl, Aluminium
Steel, Aluminium

5,8 kg



Baldachin Canopy	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-51-21

B-TWO

220-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 60 W

Korpus und Abdeckung separat bestellen
Stahl, Aluminium

Order body and cover separately
Steel, Aluminium

4,0 kg



KORPUS BODY

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-21-21

ABDECKUNG COVER

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	62-507-20-21
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	62-507-20-12
Chrom Chrome	62-507-20-05

B-THREE

220-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 96 W

Korpus und Abdeckung separat bestellen
Stahl, Aluminium

Order body and cover separately
Steel, Aluminium

6,4 kg



KORPUS BODY

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-31-21

ABDECKUNG COVER

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	62-507-30-21
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	62-507-30-12
Chrom Chrome	62-507-30-05

B-FOUR

110-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 120 W

Korpus und Abdeckung separat bestellen
Stahl, Aluminium

Order body and cover separately
Steel, Aluminium

9,3 kg



KORPUS BODY

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	63-507-41-21

ABDECKUNG COVER

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt Matt white	62-507-40-21
Aluminium gebürstet Brushed aluminium	62-507-40-12
Chrom Chrome	62-507-40-05

BASE ONE | BASE THREE

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

BASE THREE | KENDO S | KENDO L | KENDO M

BASE ONE | KENDO M

Schwarz matt | Chrom
Matt black | Chrome

Weiß matt | Chrom
Matt white | Chrome

Schwarz matt | Chrom
Matt black | Chrome

Modulbasis

Module separat bestellen
Leuchten: KENDO S, KENDO M, KENDO L
Ladeschale: JAMES
Smartspeaker: HIYLO

Aluminium, Kunststoff

Module base

Order modules separately
Luminaires: KENDO S, KENDO M, KENDO L
Charging station: JAMES
Smart speaker: HIYLO

Aluminium, Plastic

Kompatibel mit Compatible with

KENDO
46 | 47 | 48

JAMES
56

HIYLO
58

BASE ONE

Ø 140

77

110-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

2,0 m

BASE THREE



238

286



170

120-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC

2,5 m

BASE ONE | max. 60 W

Typ Type	Farbe Colour	Artikel Item
1-flg. Basis Single base	Schwarz matt | Chrom Matt black | Chrome	64-851-10-23

BASE THREE | max. 150 W

Typ Type	Farbe Colour	Artikel Item
3-flg. Basis Triple base	Weiß matt | Chrom Matt white | Chrome	64-851-30-21
	Schwarz matt | Chrom Matt black | Chrome	64-851-30-23

Module separat bestellen
Order modules separately

JAMES

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

BASE THREE | KENDO M | KENDO L | JAMES

Ladestation

Unterstützt aktuelle Qi Standards für drahtloses Laden von Smartphones oder Ebook-Readern. Zusätzlich können Geräte über einen seitlichen USB Anschluss per Kabel geladen werden.

Modulbasis BASE ONE oder BASE THREE separat bestellen

Aluminium, Stahl, Nussbaumholz

Charging station

Supports current Qi standards for wireless charging of smartphones or e-book readers. In addition, devices can be charged by cable via the USB connection accessible from the side.

Module base BASE ONE or BASE THREE to be ordered separately

Aluminium, steel, walnut



Qi Fast Charge 5 W | 10 W | 15 W

Ext. USB Type A 5 V | 2 A

24 V DC

Farbe Colour	Artikel Item
Nussbaum | Schwarz matt | Chrom Walnut | Matt black | Chrome	62-851-20-00

Modulbasis separat bestellen auf Seite 54
Order module base separately on page 54

HIYLO

Exklusiv-Sortiment: Bezug nur über ausgewählte Fachhändler
Exclusive range: Purchase only via selected dealers

Bedienfeld
Control panel

360° Schallreflektor
360° sound reflector

BASE THREE | JAMES | KENDO M | HIYLO

Weiß matt | Chrom
Matt white | Chrome

Schwarz matt | Chrom
Matt black | Chrome

Smartspeaker

Hochwertiger, aktiver Smartspeaker mit 360° Sound und App Steuerung

Unterstützt WLAN, Bluetooth und Multiroom
Zwei HIYLOs können für echten Stereoton kombiniert werden
Unterstützt zahlreiche bekannte Streamingdienste

Dank aktiver Frequenzweiche ist der Klang immer satt und brillant, unabhängig von der gewählten Lautstärkeeinstellung

Gehäuseaufbau:	Bassreflex
Akustisches Prinzip:	2-Wege-System
Lautsprecher:	1x Tiefmitteltöner 2x Breitbandlautsprecher
Audio:	Stereo
Nennleistung:	50 W
Schalldruck:	80 dB / 1 m
Frequenzbereich:	60 Hz - 20000 Hz
Netto Innenvolumen:	10 L
Verbindungsarten:	Bluetooth 5.0, Wifi, Multiroom

Smartspeaker

High-quality, active smart speaker with 360° sound and app control

Supports Bluetooth, WLAN and multiroom
Two HIYLOs can be combined for true stereo sound
Supports numerous streaming services

Thanks to the active audio crossover, the sound is always rich and brilliant, regardless of the selected volume setting

Enclosure type:	Bassreflex
Acoustic principle:	2-way system
Speaker:	1x Low-midrange speaker 2x Full range speaker
Audio:	Stereo
Nominal power:	50 W
Sound pressure:	80 dB / 1 m
Frequency range:	60 Hz - 20000 Hz
Net internal volume:	10 L
Connection types:	Bluetooth 5.0, Wifi, multiroom



24 V DC

Farbe Colour	Artikel Item
Weiß matt | Chrom Matt white | Chrome	62-851-30-21
Schwarz matt | Chrom Matt black | Chrome	62-851-30-00

Modulbasis separat bestellen auf Seite 54
Order module base separately on page 54

LEGENDE

Detailinformationen ab Seite 20

PICTOGRAM KEY

Detailed information from page 20

Die Leuchte besitzt ein Bedienelement für die Funktionen An / Aus und Dimmen.

The luminaire has a control element for On / Off and dimming.

CASAMBI ON BOARD

Die Leuchte hat eine integriertes Casambimodul und ist über App steuerbar.

The luminaire has an integrated Casambi module and can be controlled via app.

SMARTHOME OPTION

Über Zubehör kann die Leuchte in Smarthome Systeme eingebunden werden.

The luminaire can be integrated into Smarthome systems via accessories.

TUNABLE WHITE

Die Farbtemperatur der Leuchte ist von 2200 K (warmweiß) bis 5000 K (kaltweiß) einstellbar.

The colour temperature of the luminaire is adjustable from 2200 K (warm white) to 5000 K (cool white).

MESH CONTROL

Dem Bedienelement der Leuchte können Funktionen zugeordnet werden, die über das Schalten und Dimmen hinausgehen, z.B. das Ändern der Farbtemperatur. Auch die Steuerung von anderen Leuchten, Gruppen oder Szenen ist möglich.

Functions that go beyond switching and dimming can be assigned to the control element of the luminaire, e.g. changing the light temperature. It is also possible to control other luminaires, groups or scenes.

UNSICHTBARE HÖHENVERSTELLUNG

Die stufenlose Höhenverstellung ist im Baldachin verborgen und von Außen nicht sichtbar.

The stepless height adjustment is hidden in the canopy and not visible from the outside.

LEGENDE

Detailinformationen ab Seite 20

PICTOGRAM KEY

Detailed information from page 20

LICHTANTEILE UP / DOWN STEUERBAR

Der obere bzw. untere Lichtanteil lässt sich über App oder ein Bedienelement an der Leuchte einstellen.

The upper or lower light proportion can be adjusted via app or adjust a control element on the luminaire.

FOKUSSIERBAR

Der Abstrahlwinkel kann stufenlos eingestellt werden.

The beam angle can be adjusted continuously.

SLEEP-TIGHT FUNKTION

An dieser Leuchte kann ein Timer aktiviert werden, der diese nach zwei Minuten ausschaltet.

A timer can be activated on this luminaire that switches it off after two minutes.

STECKDOSEN-MODUS

Die Leuchte kann an geschalteten Steckdosen oder Zeitschaltuhren betrieben werden.

The luminaire can be operated on switched sockets or timers.

EXTERN DIMMBAR

Die Leuchte kann je nach Leuchtmittel extern gedimmt werden.

The luminaire can be dimmed externally depending on the lamp.

MEMORY FUNKTION

Beim Einschalten der Leuchte wird die zuletzt gewählte Dimmstufe aufgerufen.

When the luminaire is switched on, the last selected dimming level is recalled.

FÜR RETROFIT GEEIGNET

Die Leuchtenfassung ist für Retrofitleuchtmitteln geeignet.

The luminaire socket is suitable for retrofit lamps.

PRODUKT-FAMILIE

Die Leuchte besitzt weitere Varianten im gleichen Design, siehe Seite 16.

The luminaire has other variants in the same design, see page 16.